

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06


Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || [fta@nt-rt.ru](mailto:fta@nt-rt.ru)



## Электронинструмент FIT

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

### ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



**ØFIT IT**

280 Вт; 0-750 об/мин; 14,0 Нм; 1,3 А; патрон 0,8-10 мм; 1,3 кг; коробка. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80010

(ES-280) 280 Вт

10



**ØFIT IT**

280 Вт; 0-750 об/мин; 14,0 Нм; 1,3 А; патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80011

(ES-281) 280 Вт

10



**ØFIT IT**

300 Вт; 0-750 об/мин; 22,0 Нм; 1,4 А; патрон 0,8-10 мм; 1,2 кг; коробка. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, регулировка частоты вращения, регулировка крутящего момента, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80008

(ES-283) 300 Вт

10



**ØFIT IT**

320 Вт; 0-700 об/мин; 16,0 Нм; 1,6 А; патрон 0,8-10 мм; 1,3 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, резиновые вставки, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, электрический реверс, быстрозажимной патрон.

80012

(ES-321) 320 Вт

10

### ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



**ØFIT IT**

450 Вт; 0-3000 об/мин; 15,0 Нм; 2,3 А; держатель бит 6,35 мм; 1,5 кг; коробка. Регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, многоступенчатый ограничитель глубины.

80013

(ES-450) 450 Вт

5

### ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



**ØFIT IT**

450 Вт; 0-3200 об/мин; 0-3200 уд/мин; 300 Нм; 2,2 А; 2,2 кг. Быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, реверс, шпindel-квадрат с фиксатором 1/2", 4 головки основных размеров, высокий крутящий момент.

80642

(IW-450) 450 Вт

4

### ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



**ØFIT IT**

400 Вт; 0-3600 об/мин; Д/М - 15/10 мм; 2,0 А; патрон 1,5-10 мм; 1,4 кг; коробка. Ключевой патрон, фиксатор режима включения, электрический реверс, возможность крепления в станок.

80020

(ED-401) 400 Вт

10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

### ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

**ØFIT IT**



500 Вт; 0-2900 об/мин; 0-44000 уд/мин; 2,4 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,6 кг; коробка. В наборе: дополнительная рукоятка, глубиномер. Регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, резиновые вставки, функция удара, ключевой патрон.

80050

(ID-501) 500 Вт

10



**ØFIT IT**

500 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 2,3 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,5 кг. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим.

80053

(ID-500) 500 Вт

10



**ØFIT IT**

500 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 2,3 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,5 кг. Быстрозажимной патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим.

80054

(ID-502) 500 Вт

10



**ØFIT IT**

710 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 3,3 А; Д/Б/М - 25/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,85 кг. Ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, ударный/безударный режим, резиновые вставки.

80068

(ID-713) 710 Вт

10

**ØFIT IT**

**НОВИНКА**



750 Вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 3,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,4 кг; коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ограничитель глубины, дополнительная рукоятка, резиновые вставки, ударный/безударный режим.

80076

(ID-750) 750 Вт

10

**ØFIT IT**




850 Вт; 0-2800 об/мин; 0-28000 уд/мин; 4,5 А; Д/Б/М - 30/13/13 мм; патрон 2-13 мм; 3,2 кг; коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.


80085

(ID-850) 850 Вт

5



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ</b>		
	<p><b>OFIT IT</b> <b>НОВИНКА</b></p> <p>620 Вт; 0-870 об/мин; 0-3900 уд/мин; 2,6 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 3,1 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.</p>	5
<b>80103</b>	(АН-622С) 620 Вт	5

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд/мин; 2,6 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг; коробка. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.</p>	4
<b>80102</b>	(АН-621) 620 Вт	4

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд/мин; 2,6 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.</p>	4
<b>80101</b>	(АН-621С) 620 Вт	4

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>650 Вт; 0-1150 об/мин; 0-5100 уд/мин; 2,5 Дж; 3,3 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,7 кг; коробка. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.</p>	5
<b>80097</b>	(АН-653) 650 Вт	5

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>800 Вт; 0-900 об/мин; 0-4000 уд / мин; 3,0 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,8 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.</p>	5
<b>80106</b>	(АН-800) 800 Вт	5

**OFIT**  
FINISH INDUSTRIAL TOOLS


- ◆ 620 Вт. 0-870 об/мин.
- ◆ 0-3900 уд/мин. 2,6 Дж.
- ◆ 2,8 А. Д/Б/М - 30/26/13 мм;
- ◆ 3 режима работы:
- сверление
- сверление с ударом
- долбление
- ◆ Электрический реверс.
- ◆ Ограничитель частоты вращения.
- ◆ Универсальный патрон SDS-PLUS.
- ◆ Фиксатор режима включения.
- ◆ Регулировка частоты вращения.
- ◆ Режим поворота сменного инструмента.
- ◆ Электропневматическая функция удара.
- ◆ Горизонтальное расположение двигателя.


**ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ**





**80103**


**См. на стр. 212**


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>900 Вт; 0-870 об/мин; 0-4700 уд/мин; 3,3 Дж; 3,9 А; Д/Б/М - 30/30/13 мм; 3,5 кг; кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.</p>	2
<b>80118</b>	(АН-903С) 900 Вт	2

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>850 Вт; 0-870 об/мин; 0-3200 уд/мин; 3,4 Дж; 3,9 А; Д/Б/М - 30/22/12 мм; 5,0 кг; кейс. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.</p>	3
<b>80100</b>	(DH-853С) 850 Вт	3

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>12 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,25 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.</p>	5
<b>80132</b>	(CD-12E) 12 В	5

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,4 кг; коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.</p>	5
<b>80133</b>	(CD-14E) 14,4 В	5

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>12 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,25 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.</p>	5
<b>80134</b>	(CD-12EC) 12 В	5

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,4 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.</p>	5
<b>80136</b>	(CD-14EC) 14,4 В	5

	<p><b>OFIT IT</b></p> <p>18 В; 0-550 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; Дерево/пластик/металл - 17/13/7 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,6 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.</p>	5
<b>80138</b>	(CD-18EC) 18 В	5



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>			<b>OFIT IT</b>	
	12 В; 0-550 об/мин; 9,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,7 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, кейс. Повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.	5		18 В; 0-550 об/мин; 16 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 1,6 кг; кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для бит, дополнительная аккумуляторная батарея, комплект аксессуаров.	5
80202	(CD-12C) 12 В	5	80176	(CD-18RC) 18 В	5
	14,4 В; 0-550 об/мин; 10,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,7 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.	5		16,8 В; 0-900 об/мин; 16 Нм; патрон 1,5-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/8/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 1 ч; 1,6 кг; кейс. Покрытие Soft-touch; быстрая зарядка аккумуляторной батареи; дополнительная аккумуляторная батарея; встроенные держатели для бит; регулировка крутящего момента; регулировка частоты вращения; функция сверления; электрический тормоз двигателя; электрический реверс; резиновые вставки; быстрозажимной патрон.	5
80204	(CD-14C) 14,4 В	5	80184	(CD-16C) 16,8 В	5
	18 В; 0-550 об/мин; 12,5 Нм; патрон 1,0-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч; 1,7 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная мощность, регулировка крутящего момента, электронный регулятор оборотов двигателя, реверс, электрический тормоз двигателя, бесключевой патрон.	5		14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 27 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Ач; 1 ч; 1,52 кг; кейс. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная эргономичная конструкция.	5
80200	(CD-18C) 18 В	5	80183	(CD-14CSP) 14,4 В	5
	12,0 В; 0-550 об/мин; 14 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 1,35 кг; кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный держатель для биты, дополнительная аккумуляторная батарея, комплект аксессуаров.	5		18 В; 0-350/1250 об/мин; 28 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Ач; 1 ч; 1,65 кг; кейс. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, дополнительная аккумуляторная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная эргономичная конструкция.	5
80174	(CD-12RC) 12,0 В	5	80185	(CD-18CSP) 18 В	5
	14,4 В; 0-550 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 3-5 ч; 1,45 кг; кейс. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, резиновые вставки, сбалансированная конструкция, компактный размер, современный эргономичный дизайн, встроенный двойной держатель для биты, дополнительная аккумуляторная батарея, комплект аксессуаров.	5		12 В; 0-650 об/мин; 15 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 0,91 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.	10
80175	(CD-14RC) 14,4 В	5	80179	(CD-12-1A) 12 В	10



## ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

- ◆ Li-ion аккумуляторная батарея, 1,3 Ач, 1,5 ч. Двухскоростной планетарный редуктор.
- ◆ Быстрая зарядка аккумуляторной батареи. Легкий вес аккумуляторной батареи.
- ◆ Быстрозажимной патрон. Эргономичная конструкция. Резиновые вставки.
- ◆ Функция сверления. Электрический тормоз двигателя. Электрический реверс.
- ◆ Регулировка крутящего момента. Регулировка частоты вращения.

### 80196

- ◆ 12 В. 19 Нм.
- ◆ 0-350/1300 об/мин.



См. на стр. 214

### 80197

- ◆ 14,4 В. 23 Нм.
- ◆ 0-450/1550 об/мин.

### 80198

- ◆ 14,4 В. 23 Нм.
- ◆ 0-450/1550 об/мин.
- ◆ Дополнительная аккумуляторная батарея.



См. на стр. 215

### 80199

- ◆ 18 В. 29 Нм.
- ◆ 0-450/1550 об/мин.
- ◆ Дополнительная аккумуляторная батарея.





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80180	<p><b>NOVINKA</b></p> <p>12 В; 0-350/1100 об/мин; 20 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 0,91 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.</p>	10	80188	<p><b>NOVINKA</b></p> <p>14,4 В; 0-400/1450 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,08 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.</p>	5
80181	<p><b>NOVINKA</b></p> <p>12 В; 0-350/1100 об/мин; 20 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 0,91 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.</p>	10	80189	<p><b>NOVINKA</b></p> <p>18 В; 0-400/1450 об/мин; 29 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 28/16/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,12 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.</p>	5
80182	<p><b>NOVINKA</b></p> <p>12 В; 0-350/1300 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/14/8 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 0,96 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.</p>	10	80196	<p><b>NOVINKA</b></p> <p>12 В; 0-350/1300 об/мин; 19 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/12/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 0,99 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.</p>	8
80186	<p><b>NOVINKA</b></p> <p>12 В; 0-400/1450 об/мин; 19 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 20/12/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 0,99 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.</p>	6	80197	<p><b>NOVINKA</b></p> <p>14,4 В; 0-450/1550 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,08 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.</p>	8
80187	<p><b>NOVINKA</b></p> <p>14,4 В; 0-400/1450 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,08 кг; коробка. Быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.</p>	6			

**ШУРУПОВЕРТЫ  
АККУМУЛЯТОРНЫЕ**

- ♦ Li-ion аккумуляторная батарея, 1,3 Ач, 1,5 ч. Двухскоростной планетарный редуктор.
- ♦ Быстрая зарядка аккумуляторной батареи. Легкий вес аккумуляторной батареи.
- ♦ Быстросъемный патрон. Эргономичная конструкция. Резиновые вставки.
- ♦ Регулировка крутящего момента. Регулировка частоты вращения. Патрон 0,8-10 мм.
- ♦ Функция сверления. Электрический тормоз двигателя. Электрический реверс.

**80186**

- ♦ 12 В. 19 Нм.
- ♦ 0-400/1450 об/мин.
- ♦ Д/П/М - 20/12/10 мм.

**80187**

- ♦ 14,4 В. 23 Нм.
- ♦ 0-400/1450 об/мин.
- ♦ Д/П/М - 24/14/10 мм.

**80188**


- ♦ 14,4 В. 23 Нм.
- ♦ 0-400/1450 об/мин.
- ♦ Д/П/М - 24/14/10 мм.
- ♦ Дополнительная аккумуляторная батарея.

**80189**


- ♦ 18 В. 29 Нм.
- ♦ 0-400/1450 об/мин.
- ♦ Д/П/М - 28/16/10 мм.
- ♦ Дополнительная аккумуляторная батарея.


См. на стр. 214





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	<b>! НОВИНКА</b>
	14,4 В; 0-450/1550 об/мин; 23 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 24/14/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,16 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.	
80198	(CD-14WC) 14,4 В	5


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	<b>! НОВИНКА</b>
	18 В; 0-450/1550 об/мин; 29 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 28/16/10 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1,5 ч; 1,24 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, быстрая зарядка аккумуляторной батареи, легкий вес аккумуляторной батареи, индикатор степени заряда батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, металлическая клипса на ремень, эргономичная конструкция.	
80199	(CD-18WC) 18 В	5


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	12 В; 0-350/1250 об/мин; 18 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 1,12 кг; коробка. Легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.	
80190	(CD-12L) 12 В	5


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	12 В; 0-350/1250 об/мин; 18 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 Ач; 1 ч; 1,12 кг; кейс. Дополнительная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.	
80193	(CD-12LC) 12 В	5


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 22 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; 1,3 Ач; 1 ч; 1,18 кг; кейс. Li-ion аккумуляторная батарея, дополнительный аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический реверс, резиновые вставки, быстросъемный патрон, эргономичная конструкция.	
80194	(CD-14LC) 14,4 В	5


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	4,8 В; 180 об/мин; 2,5 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч; 0,37 кг; коробка. Подсветка рабочей зоны, пружинная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, замок шпинделя.	
80235	(SD-4,8) 4,8 В	20


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	4,8 В; 180 об/мин; 3 Нм; держатель бит 6,35 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч; 0,6 кг. Подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, 6 бит.	
80236	(SD-4,8R) 4,8 В	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	<b>! НОВИНКА</b>
	3,6 В; 180 об/мин; 3 Нм; держатель бит 6,35 мм; Li-ion аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч; 0,5 кг. Подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, электрический реверс, индикатор заряда батареи, резиновые вставки, 6 бит.	
80237	(SD-3,6RLI) 3,6 В	10

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	600 Вт; 115/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,0 А; 1,7 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	
80261	(AG-115/600) 600 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	710 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,8 А; 2,3 кг; коробка. Быстросъемный кожух, компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	
80264	(AG-125/710) 710 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	
	710 Вт; 125/22 мм; 5000-12000 об/мин; M14; 3,1 А; 2,1 кг; коробка. Быстросъемный кожух, компактный размер, регулировка оборотов, блокировка включения, блокировка шпинделя.	
80268	(AG-125/711) 710 Вт	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>OFIT IT</b>	<b>! НОВИНКА</b>
	750 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 3,27 А; 1,8 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	
80265	(AG-125/754) 750 Вт	6



**80265**

- ♦ 750 Вт, 3,27 А, 125/22 мм.
- ♦ 12000 об/мин. M14.
- ♦ Компактный размер,
- ♦ Блокировка включения,
- ♦ Блокировка шпинделя,
- ♦ Двухпозиционная дополнительная рукоятка.

См. на стр. 215

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

См. на стр. 216



**80332**

- ♦ 2200 Вт, 9,77 А.
- ♦ 230/22 мм. 6000 об/мин. M14.
- ♦ Устройство плавного пуска.
- ♦ Блокировка включения.
- ♦ Трехпозиционная
- ♦ Дополнительная рукоятка.
- ♦ Блокировка шпинделя.
- ♦ Быстрый допуск к щеткам.
- ♦ Резиновые вставки.
- ♦ Поворотная рукоятка.



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА	КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
80270	<b>ØFIT IT</b> 750 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,9 А; 1,8 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	6	80325	<b>ØFIT HQ</b> 1050 Вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; M14; 5,3 А; 3,2 кг; коробка. Эргономичный корпус, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	6
80272	<b>ØFIT IT</b> 750 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 3,6 А; 1,8 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная рукоятка, резиновые вставки.	6	80327	<b>ØFIT IT</b> 1650 Вт; 180/22 мм; 6000 об/мин; M14; 8,3 А; 4,6 кг; коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	2
80310	<b>ØFIT IT</b> 810 Вт; 125/22 мм; 5000-12000 об/мин; M14; 3,5 А; 2,2 кг; коробка. Быстросъемный кожух, регулировка оборотов, блокировка выключателя, компактный размер.	6	80331	<b>ØFIT IT</b> 2000 Вт; 230/22 мм; 6000 об/мин; M14; 10,1 А; 4,8 кг; коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка.	2
80315	<b>ØFIT HQ</b> <b>! НОВИНКА</b> 900 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; M14; 3,92 А; 1,9 кг; коробка. Компактный размер, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка, пылезащитный выключатель, армированный ротор.	10	80332	<b>ØFIT IT</b> <b>! НОВИНКА</b> 2200 Вт; 230/22 мм; 6000 об/мин; M14; 9,77 А; 4,6 кг; коробка. Устройство плавного пуска, блокировка включения, трехпозиционная дополнительная рукоятка, блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, поворотная рукоятка.	2
80319	<b>ØFIT IT</b> 900 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; M14; 4,5 А; 2,1 кг; коробка. Блокировка выключателя, компактный размер, быстросъемный кожух, двухпозиционная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.	6	80334	<b>ØFIT IT</b> 2400 Вт; 230/22 мм; 6400 об/мин; M14; 12,0 А; 5,9 кг; коробка. Быстрый доступ к щеткам, устройство плавного пуска, поворотная рукоятка, трехпозиционная дополнительная рукоятка, резиновые накладки, блокировка выключателя, фиксация выключателя.	2
80320	<b>ØFIT IT</b> <b>! НОВИНКА</b> 900 Вт; 125/22 мм; 3000-12000 об/мин; M14; 4,09 А; 1,96 кг; коробка. Компактный размер, регулировка оборотов, блокировка включения, блокировка шпинделя, двухпозиционная дополнительная рукоятка.	6	<b>ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>		
80322	<b>ØFIT IT</b> 1350 Вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; M14; 6,2 А; 2,93 кг; коробка. Быстросъемный кожух, блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, блокировка включения, дополнительная двухпозиционная рукоятка.	4	80347	<b>ØFIT IT</b> 500 Вт; 500-3000 ход/мин; 18 мм; Д/М - 65/8; 450; 2,7 А; 1,8 кг; коробка. Маятниковый механизм, выключатель с фиксирующей кнопкой, электронный регулятор скорости двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала.	8
			80348	<b>ØFIT IT</b> 570 Вт; 0-3000 ход/мин; 18 мм; Д/М 65/8; 45°; 3,0 А; 1,9 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.	10

**ØFIT**  
FINCH INDUSTRIAL TOOLS

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

См. на стр. 216

**80320**

- ◆ 900 Вт. 4,09 А.
- ◆ 125/22 мм. M14.
- ◆ 3000-12000 об/мин.
- ◆ Компактный размер.
- ◆ Регулировка оборотов.
- ◆ Блокировка включения.
- ◆ Блокировка шпинделя.
- ◆ Двухпозиционная дополнительная рукоятка.



**ØFIT**  
FINCH INDUSTRIAL TOOLS

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**


См. на стр. 216


**80315**

- ◆ 900 Вт.
- ◆ 3,92 А.
- ◆ 125/22 мм.
- ◆ M14.
- ◆ 11000 об/мин.
- ◆ Пылезащитный выключатель.
- ◆ Армированный ротор. Компактный размер.
- ◆ Блокировка включения. Блокировка шпинделя.
- ◆ Двухпозиционная дополнительная рукоятка.







КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>80353</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>600 Вт; 0-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М 65/8; 45°; 3,0 А; 1,9 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.</p>	10


<b>80350</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>600 Вт; 0-3000 ход/мин; 20 мм; Д/М - 65/8; 45°; 3,0 А; 2,1 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.</p>	10
--------------	---	----


<b>80356</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>800 Вт; 0-3000 ход/мин; 23 мм; Д/М 100/10; 45°; 4,0 А; 2,4 кг; коробка. Быстрозажимной патрон, резиновые вставки, маятниковый механизм, регулировка частоты хода, фиксатор режима включения, угол отклонения от оси 45°, подключение пылесоса.</p>	6
--------------	---	---

<b>80351</b>	 <p><b>ØFIT HQ</b></p> <p>650 Вт; 500-3000 ход/мин; 24 мм; Д/М - 110/12; 45°; 3,7 А; 2,7 кг; коробка. Быстрая смена полотна, лазерный курсор, обдув места пропила, маятниковый механизм, выключатель с фиксирующей кнопкой, электронный регулятор скорости двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала, упорная линейка.</p>	6
--------------	--	---


**ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ**

<b>80394</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>710 Вт; 4800 об/мин; диск 140/20 мм; пропил 45/30 мм; 3,6 А; 2,8 кг; коробка. Малые габаритные размеры и вес, расклинивающий нож, резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.</p>	4
--------------	--	---


<b>80397</b>	 <p><b>ØFIT HQ</b></p> <p>Профи. 800 Вт; диск 140/20 мм; 4500 об/мин; пропил 40/28 мм; 4,3 А; 3,7 кг; коробка. Литая многофункциональная плита, блокировка включения, блокировка шпинделя, резиновая накладка.</p>	4
--------------	---	---


<b>80403</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>1200 Вт; 4500 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 65/43 мм; 5,8 А; 3,0 кг; коробка. Направляющая планка, ключ шестигранный, ключ гаечный. Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.</p>	4
--------------	---	---

<b>80402</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>1200 Вт; 5000 об/мин; диск 185/20 мм; пропил 65/43 мм; 6,1 А; 3,4 кг; коробка. Многофункциональная опорная плита, блокировка шпинделя, система быстрой замены щеток.</p>	4
--------------	---	---


<b>80405</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>1300 Вт; 4700 об/мин; диск 190/20 мм; пропил 65/43 мм; 6,2 А; 4,0 кг; коробка. Направляющая планка, шестигранный ключ 1 шт. Резиновые вставки, подпружиненный защитный кожух, регулируемая опорная плита, блокировка включения.</p>	4
--------------	--	---

**СТАНОК ЗАТОЧНОЙ**


<b>80432</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>120 Вт; 2950 об/мин; диск 125/12,7 мм; 16 мм; 0,7 А; 4,8 кг; коробка. Два абразивных круга, корпус из алюминиевого сплава, пылезащитный выключатель, небольшой вес, защитные стекла, опорные пластины, возможность стационарного крепления.</p>	1
--------------	--	---


<b>80437</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>370 Вт; 2950 об/мин; диск 200/16 мм; 20 мм; 1,7 А; 11 кг; коробка. Два абразивных круга, пылезащитный выключатель, защитные стекла, опорные пластины.</p>	1
--------------	--	---

**ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

<b>80451</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>1600 Вт; шина 14"/355 мм; 11,5 м/сек; 250 мл; 8,0 А; 5,0 кг; коробка. Защита от заброса, автоматическая смазка цепи, система автоматической остановки цепи.</p>	2
--------------	---	---


**РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

<b>80492</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>600 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 2,9 А; 2,4 кг; коробка. Фреза с двумя заточиваемыми ножами, пружинная защитная опора, подошва из стали, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки, мешок для сбора стружки.</p>	6
--------------	--	---

<b>80499</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>710 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 3,5 А; 2,5 кг; коробка. Фреза с двумя ножами, пружинная защитная опора, плавное регулирование глубины строгания, блокировка включения.</p>	6
--------------	--	---

<b>80498</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>900 Вт; 16000 об/мин; 82 мм; 3 мм; 4,5 А; 3,0 кг; коробка. Фреза с тремя ножами, мешок для сбора стружки, ключ встроенный в корпус, функция выборки четверти, пружинная защитная опора, подошва из литого алюминия, клиновидный паз для снятия фанки, регулировка глубины строгания, блокировка включения, резиновые вставки.</p>	4
--------------	--	---

**ШЛИФМАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ**


<b>80555</b>	 <p><b>ØFIT IT</b></p> <p>1200 Вт; 1400-3300 об/мин; 180 мм; M14; 6,0 А; 3,2 кг; коробка. Блокировка шпинделя, быстрый доступ к щеткам, фиксатор режима включения, дополнительная ручка-скоба, регулировка частоты вращения, универсальный диск с липучкой.</p>	4
--------------	--	---





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ</b>		
	<b>ØFIT IT</b> 280 Вт; 6000-10000 об/мин; 115 x 230 мм; 1,4 А; 2,2 кг; коробка. Металлическая подошва, электронный регулятор оборотов двигателя, мешок для сбора пыли.	
<b>80561</b>	(SA-280) 280 Вт	10

<b>ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ</b>		
	<b>ØFIT IT</b> 800 Вт; скорость шлиф. ленты без нагрузки 0-300 м/мин; лента 76 x 457 мм; 3,8 А; 2,8 кг; коробка. В наборе: мешок для сбора пыли. Легкая смена шлифовальной ленты, быстрый доступ к щеткам, фиксатор выключателя, регулятор плавной центровки шлифовальной ленты, резиновые накладки.	
<b>80574</b>	(BS-800) 800 Вт	4


	<b>ØFIT IT</b> 900 Вт; лента 76 x 533 мм; скорость шлифовальной ленты без нагрузки 360 м/мин, 4,6 А; 3,4 кг; коробка. Легкая смена шлифовальной ленты, съемный мешок для сбора пыли, быстрый доступ к щеткам, фиксатор выключателя, регулятор плавной центровки шлифовальной ленты, резиновая накладка.	
<b>80578</b>	(BS-900) 900 Вт	4

<b>ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ</b>		
	<b>ØFIT IT</b> 480 Вт; 4000-14000 об/мин; 125 мм; 2,3 А; 2,0 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли, регулируемая рукоятка.	
<b>80585</b>	(OS-480) 480 Вт	8


	<b>ØFIT IT</b> 430 Вт; 6000-11000 об/мин; 150 мм; 2,2 А; 2,2 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов двигателя, быстрая смена наждачного круга, мешок для сбора пыли.	
<b>80586</b>	(OS-430) 430 Вт	6


<b>ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ</b>		
	<b>ØFIT IT</b> 280 Вт; 15000-21000 ход/мин; 3,2 °; 1,4 А; 1,3 кг; коробка. Шлифование, резание, пиление, циклевание, зачистка изделий из древесины, металла, пластмассы, резиновые вставки, работа под различными углами, пылезащитный выключатель, металлический корпус редуктора, работа в труднодоступных местах, компактная конструкция, легкий вес.	
<b>80567</b>	(MT-280) 280 Вт	4


	<b>ØFIT IT</b> 300 Вт; 15000-21000 ход/мин; 4,0 °; 1,5 А; 1,3 кг; коробка. Шлифование, резание, пиление, циклевание, зачистка изделий из древесины, металла, пластмассы, резиновые вставки, работа под различными углами, механизм для быстрой смены оснастки, пылезащитный выключатель, металлический корпус редуктора, работа в труднодоступных местах, компактная конструкция, легкий вес.	
<b>80568</b>	(MT-300) 300 Вт	6

<b>ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА</b>		
	<b>ØFIT IT</b> 135 Вт; 10000-32000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 1,2 кг; коробка. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров.	
<b>80591</b>	(DG-136) 135 Вт	4

	<b>ØFIT IT</b> 135 Вт; 10000-32000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 1,2 кг; алюминиевый кейс. Электронная регулировка оборотов, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, телескопический штатив, гибкий вал, комплект аксессуаров.	
<b>80592</b>	(DG-136AL) 135 Вт	4


	<b>ØFIT IT</b> <b>НОВИНКА</b> 135 Вт; 10000-32000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 А; 0,65 кг; кейс. Электронный регулятор оборотов на 6 положений, надежный клавишный переключатель, быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, гибкий вал, комплект аксессуаров.	
<b>80595</b>	(DG-137PL) 135 Вт	10


	<b>ØFIT IT</b> 220 В/12 В; 12000 об/мин; 3,2 мм; 0,4 А; 0,12 кг; прозрачный пластиковый кейс. Серия мини, компактный размер. В наборе: адаптер 12 В, набор насадок. Цанговый патрон.	
<b>80530</b>	(DG-12PC) 12 В	24


	<b>ØFIT IT</b> 220 В/12 В; 12000 об/мин; 3,2 мм; 0,4 А; 0,12 кг; алюминиевый кейс. Серия мини, компактный размер. В наборе: адаптер 12 В, набор насадок. Цанговый патрон.	
<b>80531</b>	(DG-12AC) 12 В	6

<b>ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>		
	<b>ØFIT IT</b> 1200 Вт; 11500-30000 об/мин; 6/8 мм; 38 мм; 6,1 А; 3,9 кг; коробка. Два цанговых патрона (6/8 мм), электронная регулировка оборотов двигателя, возможность выставления глубины фрезерования.	
<b>80597</b>	(RT-1200) 1200 Вт	4

<b>ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>		
	<b>ØFIT IT</b> 1600 Вт; 250/480 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 7,0 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки.	
<b>80603</b>	(HG-1601) 1600 Вт	10

	<b>ØFIT IT</b> 2000 Вт; 300/550 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 7,0 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки.	
<b>80606</b>	(HG-2001) 2000 Вт	10

	<b>ØFIT IT</b> 2000 Вт; 250/550 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки.	
<b>80607</b>	(HG-2011) 2000 Вт	8


	<b>ØFIT IT</b> 2000 Вт; 250/550 °С; поток воздуха 250/550 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 8,7 А; 0,73 кг; кейс. 5 сменных насадок, 2 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки.	
<b>80608</b>	(HG-2011C) 2000 Вт	5






КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b> 2000 Вт; 60/400/600 °С; поток воздуха 300/500/500 л/мин; установочный диаметр насадок 34 мм; 9,5 А; 0,73 кг; коробка. 4 сменные насадки. 3 температурных режима, клавишный переключатель, возможность стационарной установки.	
80611	(HG-2012) 2000 Вт	10


**ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

	<b>ØFIT IT</b> 250 Вт; 14000 об/мин; 200 мм; 1,2 мм; 1,15 А; 1,3 кг; коробка. Высокая частота вращения, малый габаритный размер, легкий вес, защитный кожух, разборная конструкция, блокировка включения, нижний электродвигатель, полуавтоматическая шпуля. ВНИМАНИЕ! Для работы в сухую погоду.	
80651	(ET-250) 250 Вт	10

	<b>ØFIT IT</b> 900 Вт; 7200 об/мин; 380 мм; 1,6 мм; 4,5 А; 5,0 кг; коробка. Верхний электродвигатель, полуавтоматическая шпулька с нейлоновой леской, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе.	
80659	(ET-900) 900 Вт	4


	<b>ØFIT IT</b> 1200 Вт; 7500 об/мин; 400/230 мм; 2,0 мм; 6,1 А; 6,0 кг; коробка. Верхний электродвигатель, возможность использования лески и ножей, регулируемая длина штанги, возможность работы по росе, плечевой ремень для удобства эксплуатации.	
80663	(ET-1200) 1200 Вт	2

**ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ**


	<b>ØFIT IT</b> 900 Вт; 1,22 л.с.; 3000/9000 об/мин; 1650 мм; 32,7 см <sup>3</sup> ; 600 мл; 400/255 мм; 7,8 кг; коробка. Мощный двухтактный двигатель, насос с ручной подкачкой топлива, возможность использования лески и ножей, полуавтоматическая сменная головка, неразъемная штанга с редуктором, система снижения вибрации штанги, специальный плечевой ремень.	
80666	(GT-900) 900 Вт	1


	<b>ØFIT IT</b> 1300 Вт; 1,77 л.с.; 3000 об/мин; 1650 мм; 42,7 см <sup>3</sup> ; 1000 мл; 410/255 мм; 8,1 кг; коробка. Мощный двухтактный двигатель, возможность использования лески и ножей, прямая штанга с редуктором, эргономичная конструкция, плечевой ремень для удобства эксплуатации.	
80667	(GT-1300) 1300 Вт	1

**НАСОС ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ**


	<b>ØFIT IT</b> 12,0 В; 720 л/час; 1,5 м; шланг 14 мм; 1,2 А; 4-5 ч; 1,2 кг; коробка. Автономная работа, малые габаритные размеры, плоская опора корпуса.	
80671	(WP-12C) 12,0 В	5


**НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ**


	<b>ØFIT IT</b> 750 Вт; 4500 л/час; 8,5 м; 3,8 А; 5,2 кг; коробка. Автоматическое включение и выключение, в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.	
80677	(WP-750) 750 Вт	4


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>ØFIT IT</b> <b>НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ</b> 750 Вт; 3000 л/час; 6,0 м; 5,0 мм; 3,8 А; 5,4 кг; коробка. Автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня воды; повышенная производительность; возможность подключения как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.	
80687	(WP-751) 750 Вт	4

**ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ**


	<b>ØFIT IT</b> 2200/2000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 163 см <sup>3</sup> ; 15 л; 13 ч; 38 кг; коробка. Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.	
80712	(GG-2000B) 2200 Вт	1


	<b>ØFIT IT</b> 3200/3000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 207 см <sup>3</sup> ; 15 л; 13 ч; 44 кг; коробка. Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.	
80714	(GG-3000B) 3200 Вт	1

	<b>ØFIT IT</b> 2200/2000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 163 см <sup>3</sup> ; 15 л; 13 ч; 40 кг; коробка. Автоматическая регулировка (AVR); четырехтактный двигатель; прочная стальная рама; система амортизации; поплавковый топливный индикатор; выключатель зажигания; индикатор напряжения (вольтметр); защита от перегрузок; защита от перегрева; защита от снижения уровня масла.	
80722	(GG-2000L) 2200 Вт	1

	<b>ØFIT IT</b> 3200/3000 Вт; 12/8,3 В/А; 3000 об/мин; 210 см <sup>3</sup> ; 15 л; 10 ч; 45 кг; коробка. Автоматическая регулировка (AVR), четырехтактный двигатель, прочная стальная рама, система амортизации, поплавковый топливный индикатор, выключатель зажигания, индикатор напряжения (вольтметр), защита от перегрузок, защита от перегрева, защита от снижения уровня масла.	
80724	(GG-3000L) 3200 Вт	1


**ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ**

	<b>ØFIT IT</b> 4600 Вт; 5-120 А; 1,6-3,0 мм; 65 В; 21 А; 4,8 кг; коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстроремное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.	
80801	(WI-121) 4600 Вт	1

	<b>ØFIT IT</b> 5500 Вт; 5-140 А; 1,6-3,6 мм; 65 В; 25 А; 5,0 кг; коробка. Электронная регулировка величины сварочного тока, электронное поддержание величины сварочного тока, наглядная индикация величины сварочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение дуги, защита от тепловой перегрузки, световая индикация срабатывания защиты, автоматический возврат в рабочее состояние, постоянное принудительное охлаждение, быстроремное крепление проводов, малые габаритные размеры и масса, специальный плечевой ремень, быстрая замена электродов.	
80803	(WI-141) 5500 Вт	1





КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>		
<b>OFIT IT</b>		
	1400 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 6,5 А; 4,6 кг; коробка. Коллекторный двигатель, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, компактный размер и малый вес, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.	
80950	(HPC-1400) 1400 Вт	1


<b>OFIT IT</b>		
	1650 Вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,5 А; 10,5 кг; коробка. Коллекторный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.	
80954	(HPC-1650S) 1650 Вт	1


<b>OFIT IT</b>		
	1500 Вт; 348 л/час; 135/90 бар; 50 °С; 5,0 м; 500 мл; 7,0 А; 17 кг; коробка. Индукционный двигатель, автоматический забор воды, рукоятка для перемещения, транспортировочные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, емкость для моющего средства, крюки для сматывания кабеля, регулировка формы факела распыления, система быстрой сборки распылителя, быстрая установка бачка с моющим средством, армированный шланг высокого давления.	
80957	(HPC-1500IS) 1500 Вт	1

<b>КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ</b>		
<b>OFIT IT</b>		
	1500 Вт; 2,0 л.с.; 200 л/мин; 8,0 бар; 50 л; 2800 об/мин; 7,5 А; 34 кг; коробка. Поршневой одноцилиндровый, прямой привод компрессора, маслонаполненный картер, автоподдержка давления, два контрольных манометра, реле токовой защиты двигателя, предохранительный клапан давления, транспортировочные колеса и ручка, принудительное воздушное охлаждение, термореле защиты двигателя от перегрева.	
80963	(AC-50/1500) 1500 Вт	1


<b>OFIT IT</b>		
	2200 Вт; 3,0 л.с.; 356 л/мин; 8,0 бар; 50 л; 2800 об/мин; 11,0 А; 42 кг; коробка. Поршневой двухцилиндровый, прямой привод компрессора, маслонаполненный картер, автоподдержка давления, два контрольных манометра, реле токовой защиты двигателя, предохранительный клапан давления, транспортировочные колеса и ручка, принудительное воздушное охлаждение, термореле защиты двигателя от перегрева.	
80967	(AC-50/2200) 2200 Вт	1

<b>РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ</b>		
<b>OFIT IT</b>		
	110 Вт; 300 мл/мин; 30 din/сек; 0,8 мм; 800 мл; 1,0 А; 1,5 кг; коробка. Мощный электромагнитный двигатель позволяет осуществлять работу в продолжительном режиме; разборный узел распыления облегчает очистку прибора; универсальность в использовании позволяет использовать как лакокрасочные материалы, так и средства для пропитки, грунтовки или опрыскивания растений; плавная регулировка подачи позволяет экономично расходовать материал.	
80985	(SG-110) 110 Вт	5

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
<b>OFIT IT</b>		
	400 Вт; 300 мл/мин; 30 din/сек; 2,0 мм; 700 мл; 1,4 А; 1,6 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.	
80986	(SG-402) 400 Вт	4


<b>OFIT IT</b>		
	400 Вт; 380 мл/мин; 40 din/сек; 1,8 мм; 800 мл; 1,7 А; 1,13 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.	
80987	(SG-400) 400 Вт	4

<b>РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ</b>		
<b>OFIT IT</b>		
	500 Вт; 320 мл/мин; 50 din/сек; 1,8 мм; 700 мл; 1,7 А; 2,2 кг; коробка. Переносной нагнетатель, облегченный распылитель, брызгозащищенный выключатель, специальный плечевой ремень, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, съемный узел распыления, широкий выбор материалов.	
80993	(SG-500F) 500 Вт	2

<b>OFIT IT</b>			<b>НОВИНКА</b>
	400 Вт; 650 мл/мин; 40 din/сек; 2 мм; 800 мл; 1 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность, съемный/разборный узел распыления, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.		
80989	(SG-400LM) 400 Вт	10	

<b>OFIT IT</b>			<b>НОВИНКА</b>
	650 Вт; 400 мл/мин; 80 din/сек; 2 мм; 800 мл; 2,9 А; 2,2 кг; коробка. Технология распыления HVLP обеспечивает высокую эффективность переноса материала на окрашиваемую поверхность. Переносной нагнетатель, облегченный распылитель, брызгозащищенный выключатель, специальный плечевой ремень, регулировка формы факела, регулировка расхода материала, компрессор турбинного типа, мощный коллекторный двигатель, система фильтрации воздуха, широкий выбор применяемых материалов.		
80996	(SG-650LM) 650 Вт	4	

<b>ОСНАСТКА, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СМАЗКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА</b>		
<b>ВАЛ ГИБКИЙ</b>		
<b>OFIT IT</b>		
	Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением граверов FIT 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=2,4 и 3,2 мм. Возможность использовать цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, пластик, резина. Упаковка: блистер.	
36929	L=1 м	20

<b>OFIT IT</b>		
	Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с применением гравера FIT 80530, 80531, 80592. Максимальная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанговый патрон D=3,2 мм. Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инструментальная сталь, алюминий, пластик, резина. Упаковка: блистер.	
36937	L=1 м	50



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

**БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12Е**



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80132, 80134. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Напряжение аккумуляторной батареи - 12 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,48 кг. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80212	Ni-Cd	50
-------	-------	----

**БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-14Е**



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80133, 80136. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,54 кг. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80213	Ni-Cd	50
-------	-------	----

**БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-18Е**



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80138. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Напряжение аккумуляторной батареи - 18,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,2 Ач; Вес в сборе - 0,67 кг. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Аккумуляторная батарея, упаковочная коробка.

80214	Ni-Cd	20
-------	-------	----

**БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-9R**



Предназначен для аккумуляторных шуруповертов 80171. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Напряжение аккумуляторной батареи - 9,6 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,35 кг. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80215	Ni-Cd	20
-------	-------	----

**БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-12L**



Предназначен для дрелей-шуруповертов 80190, 80193. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,28 кг. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80224	Li-Ion	84
-------	--------	----

**БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ АВ-14L**



Предназначен для дрелей-шуруповертов 80191, 80194. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 В; Емкость аккумуляторной батареи - 1,3 Ач; Вес в сборе - 0,31 кг. **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80225	Li-Ion	84
-------	--------	----

**КЛЮЧ ФЛАНЦЕВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**



Для затяжки и откручивания резьбовых фланцев, используемых в УШМ, циркулярных пилах, штроборезах, и т.д. Материал: инструментальная сталь, ручка с ПВХ покрытием. Упаковка блистер.

81901		20
-------	--	----

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

**СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ**

**РОССИЯ**



С алюминиевым амортизатором. Является специальной разработкой для долговременного использования буров и зажимных патронов. Обеспечивает хорошую теплоотдачу в месте нагрева, препятствует заклиниванию зажимных роликов в патроне. Наличие алюминиевого стабилизатора в составе не менее 1% уменьшает трение и производит восстанавливающий эффект в местах износа.

81951	60 гр.	2/120
-------	--------	-------

**СМАЗКА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ РЕДУКТОРОВ**

**РОССИЯ**



Для УШМ, перфораторов, и др. электроинструмента. С алюминиевым амортизатором. Является уникальной разработкой для смазки открытых редукторов в электроинструменте, обладает глубоким проникающим эффектом, термостабилизирована. При температуре +60 °С происходит разжижение что обеспечивает превосходный смазывающий эффект. После остывания смазка приобретает изначальное состояние. Наличие алюминиевого стабилизатора в составе не менее 1% производит восстанавливающий эффект в местах износа шестерней и уменьшает шум открытого редуктора.

81953	60 гр.	2/210
-------	--------	-------

**СПУЛЬКА ДЛЯ КАТУШКИ ТРИММЕРА**



Для электротриммера FIT 80661, также подойдет для электротриммеров 600-1000 Вт CHAMPION, MTD, ALPINA, LUX, с прямой посадкой на шпindel 9 мм. D=82 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2 - 2,5 мм; Материал: полиамид, нейлон. Упаковка: блистер.

80906		20
-------	--	----

**КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА**



Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя M10. Усиленная конструкция корпуса сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=115 мм; Частота вращения: 10000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81993		50
-------	--	----

**КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА УСИЛЕННАЯ**



Для различных триммеров с посадочной резьбой шпинделя M10. Усиленная конструкция корпуса. Легкая намотка лески на шпулю. Полуавтоматический (ударный) сброс изношенной лески. Усиленные пропускные проушины. D=120 мм; Частота вращения: 12000 об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, металл. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81995		50
-------	--	----

## ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

# 80595

- ◆ 135 Вт.
- ◆ 2,4/3,2 мм, 0,7 А.
- ◆ 10000-32000 об/мин.
- ◆ Гибкий вал.
- ◆ Комплект аксессуаров.
- ◆ Блокировка шпинделя.
- ◆ Быстрый доступ к щеткам.
- ◆ Надежный клавишный переключатель.
- ◆ Электронный регулятор оборотов на 6 положений.

См. на стр. 218

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || [fta@nt-rt.ru](mailto:fta@nt-rt.ru)